

Catálogo de Productos

2026



LIT - BS

4,800 a 27,000 lm



LIT-BS-30W

Potencia eléctrica	30W
Temperatura de almacenaje	-40°C a +80°C
Temp. ambiente de operación	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V c.a.
Frecuencia	50-60 Hz
Eficacia luminosa	160lm/W
Lumenes	4,800
Temp. de color correlacionada (TCC)	5000-5200K
Índice de rendimiento de color (IRC)	>70
Distorsión armónica total	-15%



LIT - BS

4,800 a 27,000 lm



LIT-BS-50W

LIT-BS-80W

Potencia eléctrica	50W	80W
Temperatura de almacenaje	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C
Temp. ambiente de operación	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Eficacia luminosa	160lm/W	160lm/W
Lumenes	8,000	12,800
Temp. de color correlacionada (TCC)	5000-5200K	5000-5200K
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥70	≥70
Distorsión armónica total	10%	10%



LIT - BS

4,800 a 27,000 lm



LIT-BS-100W

LIT-BS-120W

Potencia eléctrica	100W	120W
Temperatura de almacenaje	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C
Temp. ambiente de operación	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Eficacia luminosa	160lm/W	160lm/W
Lumenes	16,000	19,200
Temp. de color correlacionada (TCC)	5000-5200K	5000-5200K
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥70	≥70
Distorsión armónica total	10%	10%



LIT - BS II

Nuestro compromiso con la **modernización**



LIT - BS II - 100W

LIT - BS II - 120W

LIT - BS II - 150W

Potencia eléctrica	100W	120W	150W
Temperatura de almacenaje	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C
Temp. ambiente de operación	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Eficacia luminosa	180lm/W	180lm/W	180lm/W
Lumenes	18,000	21,600	27,000
Temp. de color correlacionada (TCC)	5000-5200K	5000-5200K	5000-5200K
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥70	≥70	≥70
Distorsión armónica total	15%	15%	15%



LIT - BS II

Nuestro compromiso con la modernización



LIT - BS II - 30W

LIT - BS II - 50W

LIT - BS II - 80W

Potencia eléctrica	30W	50W	80W
Temperatura de almacenaje	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C
Temp. ambiente de operación	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%	-10°C a +50°C Humedad relativa 10-95%
Tensión eléctrica de entrada	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.	100-277 V c.a.
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Eficacia luminosa	180lm/W	180lm/W	180lm/W
Lumenes	5,400	9,000	14,400
Temp. de color correlacionada (TCC)	5000-5200K	5000-5200K	5000-5200K
Índice de rendimiento de color (IRC)	≥70	≥70	≥70
Distorsión armónica total	15%	15%	15 %



Oficinas corporativas

Torre HELICON Piso 27 L1
José Clemente Orozco 329,
Valle Oriente, SPGG.
Nuevo León. 66278

comercial@lichttek.com

lichttek.com

   @lichttek