

Catálogo de Productos

2026

Nuestros Servicios



Compra Venta

Iluminación sin intermediarios

- ✓ Suministro
- ✓ Producto Certificado
- ✓ Modernización
- ✓ Garantía 5 años
- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Financiamiento



Integral Básico

Iluminación lista para operar

- ✓ Suministro
- ✓ Instalación
- ✓ Producto Certificado
- ✓ Modernización
- ✓ Garantía 5 años
- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Financiamiento
- ✓ Visita a Sitio



Integral

Sistema iluminado y protegido

- ✓ Suministro
- ✓ Instalación
- ✓ Producto Certificado
- ✓ Modernización
- ✓ Garantía 5 años
- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Financiamiento
- ✓ Visita a Sitio
- ✓ Diagnostico y Estudio Lumínico
- ✓ Cronograma de Ejecución
- ✓ Mantenimiento Correctivo
- ✓ Atención en 48 hrs garantizado*
- ✓ Telegestión y Monitoreo CECODAP
- ✓ Garantía Extendida



360° Básico

Iluminación sin descapitalizarte

- ✓ Suministro
- ✓ Instalación
- ✓ Producto Certificado
- ✓ Modernización
- ✓ Garantía 5 años
- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Financiamiento
- ✓ Visita a Sitio
- ✓ Diagnostico y Estudio Lumínico
- ✓ Cronograma de Ejecución
- ✓ Mantenimiento Correctivo
- ✓ Mantenimiento Preventivo
- ✓ Telegestión y Monitoreo CECODAP
- ✓ Eficiencia 95%
- ✓ Lámparas Ilimitadas
- ✓ Reparación 72 hrs



360°

Cero preocupaciones

- ✓ Suministro
- ✓ Instalación
- ✓ Producto Certificado
- ✓ Modernización
- ✓ Garantía 5 años
- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Financiamiento
- ✓ Visita a Sitio
- ✓ Diagnostico y Estudio Lumínico
- ✓ Cronograma de Ejecución
- ✓ Mantenimiento Correctivo
- ✓ Mantenimiento Preventivo
- ✓ Telegestión y Monitoreo CECODAP
- ✓ Eficiencia 95%
- ✓ Lámparas Ilimitadas
- ✓ Reparación 72 hrs
- ✓ Pago de Energía

Industrial

Iluminación de especificación para áreas industriales.



HGX

15,168 a 40,200 lm

Luminaria LED tipo Campana, diseñada para alto montaje. Su alto rendimiento y excelente nivel de iluminación, posiciona este producto como una de las soluciones más efectivas para la iluminación industrial.



Certificación	NOM
Potencia	107W - 130W - 170W - 192W - 218W - 233W - 248W
Rango de Lúmenes	15,168 - 40,200 lm
IRC	≥80
Protección	IP65
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

HCX - PRO

9,600 a 30,000 lm



Luminaria LED tipo Campana, diseñada para alto montaje. Su excelente nivel de iluminación, posiciona este producto como una de las soluciones más efectivas para la iluminación industrial.

Certificación	CE, NOM, RoHS
Potencia	60W - 80W - 90W - 100W - 110W - 120W - 150W - 200W
Rango de Lúmenes	9,600 - 30,000 lm
IRC	≥80
Protección	IP65
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	4,000K - 5,000K - 6,500K
Garantía	Hasta 5 años

HBX

12,400 a 59,800 lm

Luminaria industrial LED tipo High Bay, diseñada para la industria y sus áreas de trabajo, alto montaje de excelente rendimiento con más de 200 lm/W reduce costos fijos desde su instalación con un ROI insuperable.



Certificación	DLC, DLC Premium, NOM
Potencia	64W - 81W - 95W - 102W - 123W - 139W - 154W - 168W 206W - 262W - 310W
Rango de Lúmenes	12,400 - 59,800 lm
IRC	≥70
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

HBX - G6

16,800 a 102,000 lm



Luminaria LED tipo High Bay alta eficiencia. Mejora los niveles de iluminación en áreas de trabajo con un diseño innovador, compacto, ligero, de fácil instalación y con un mayor rendimiento.

Certificación	NOM
Potencia	80W - 100W - 139W - 158W - 179W - 199W - 239W 258W - 316W - 352W - 398W - 478W - 516W
Rango de Lúmenes	16,800 - 102,00 lm
IRC	≥70
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

WPL

7,200 a 21,600 lm

Wallpack LED con tecnología COB (Chip On Board), logrando una emisión de luz más uniforme, eficiente y con excelente disipación térmica. Cuenta con marco abatible para fácil acceso de mantenimiento.



Potencia	40W, 50W, 60W, 100W, 120W
Rango de Lúmenes	7,200 - 21,600 lm
IRC	≥70
Protección	IP66
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

Comercial

Iluminación para áreas comerciales, casetas y espacios educativos.

22.



SDL - 321

2,580 a 11,167 lm

Luminaria LED, ideal para instalar en medio o bajo montaje. Brinda un excelente nivel lumínico ofreciendo al mismo tiempo un alto confort visual gracias a su diseño estético e innovador.



Potencia	20W - 30W - 45W - 63W - 83W
Rango de Lúmenes	2,600 - 11,100 lm
IRC	≥80
Protección	IP40
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	3,000k - 4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

LIN

4,150 a 13,881 lm

Luminaria Lineal, con diseño tipo Tandem para instalación en fila. Adaptable para montaje de sobreponer o suspender y con una óptima distribución lumínica gracias a su difusor mate opalino.



Certificación	NOM
Potencia	30W - 31W - 39W - 49W - 62W - 78W - 98W
Rango de Lúmenes	4,150 - 13,881 lm
IRC	≥80
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	3,000k - 4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

SLSX

4,850 a 16,224 lm

Luminaria Lineal Tandem, ofrece una extrema eficiencia para instalarse en medio o alto montaje, con una óptima distribución lumínica gracias a su difusor mate opalino y con Driver electrónico que estabiliza la tensión.



Potencia	30W - 39W - 40W - 49W - 50W - 60W - 80W - 100W
Rango de Lúmenes	4,850 - 16,224 lm
IRC	≥70
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K
Garantía	Hasta 5 años

Exterior

Iluminación para áreas exteriores, estacionamientos, fachadas, zonas recreativas.

03.



EG - FL

13,000 a 26,000 lm



Reflector LED diseñada para resistir condiciones exteriores exigentes sin comprometer el rendimiento, garantizando una iluminación confiable, segura y de larga vida útil al aire libre.

Potencia	100W - 150W - 200W
Rango de Lúmenes	13,000 - 26,000 lm
IRC	≥75
Protección	IP66
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	3,000K - 6,000K
Garantía	Hasta 5 años

SLED - 990

15,128 a 90,769 lm

Proyector LED Modular. Con módulos rotativos para dirigir la luz de 100W cada uno con modelos escalables hasta 600W. Cuenta con una óptica de 90° resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.



Certificación	NOM
Potencia	100W - 200W - 301W - 401W - 601W
Eficiencia	151 lm/W
Rango de Lúmenes	15,128 - 90,679 lm
IRC	≥70
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K
Garantía	Hasta 5 años

LPT - PRO

5,670 a 12,300 lm

Luminaria LED Canopy de alta eficiencia, capaz de cambiar la temperatura de color según el ambiente deseado. Diseño compacto de fácil instalación y con máximo desempeño.



Certificación	DLC, FCC, NOM, RoHS, UL
Potencia	45W - 70W - 100W
Eficiencia	Hasta 128 lm/W
Rango de Lúmenes	5,670 - 12,300 lm
IRC	≥70
Voltaje	120 - 277V~
Temperatura de Color	3,000k - 4,000K - 5,000K
Garantía	Hasta 5 años

EG – ST20

8,700 a 21,750 lm



Luminaria tipo punta poste con lo ultimo en tecnología LED de ultima generación proporcionando una excelente iluminación con su diseño óptico, permitiendo realizar una distribución de luz uniforme en el área.

Certificaciones	NOM
Potencia	60W - 80W - 100W - 120W - 150W
Rango de Lúmenes	8,700 - 21,750 lm
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	3,000K - 4,000K - 5,000K - 5,700K
Garantía	Hasta 5 años

Vialidad

Iluminación para vialidades, avenidas y espacios públicos.

04.



LIT - BS

4,800 a 19,200 lm



Luminaria LED para Alumbrado Público diseñada para ofrecer un alto desempeño, eficiencia energética y larga vida útil. Cuenta con una excelente eficiencia lumínica, uniforme y de bajo consumo energético.

Potencia	30W
Eficiencia	160 lm/W
Rango de Lúmenes	4,800 lm
IRC	≥70
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K - 5,200K
Garantía	Hasta 5 años

LIT - BS

4,800 a 19,200 lm



Luminaria LED de alto rendimiento para una demanda mayor de flujo luminoso y eficiencia energética. Equipada con un sistema óptico de doble módulo LED y un cuerpo de aluminio de alta resistencia.

Potencia	50W - 80W
Eficiencia	160 lm/W
Rango de Lúmenes	8,000 - 12,800 lm
IRC	≥70
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K - 5,200K
Garantía	Hasta 5 años

LIT - BS

4,800 a 19,200 lm

Luminaria LED de la Familia LIT - BS con mayor rendimiento para los proyectos más exigentes. Ofrece una eficiente gestión térmica y ópticas de precisión, proporciona una iluminación uniforme, larga vida útil y un desempeño confiable.



Potencia	100W - 150W
Eficiencia	160 lm/W
Rango de Lúmenes	16,000 - 19,200 lm
IRC	≥70
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K - 5,200K
Garantía	Hasta 5 años

LIT - BS II

5,400 a 27,000 lm



Luminaria LED para Alumbrado Público que representa la evolución de nuestra línea de luminarias Lichttek. La solución perfecta para una iluminación uniforme, mayor cobertura y un menor consumo de energía.

Potencia	30W - 50W - 80W
Eficiencia	180 lm/W
Rango de Lúmenes	5,400 - 14,400 lm
IRC	≥70
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K - 5,200K
Garantía	Hasta 5 años

LIT – BS II

5,400 a 27,000 lm



Luminaria para LED de alta eficiencia. La mejor opción en la modernización de alumbrado público, ofreciendo un gran rendimiento y eficiencia energética, gracias a un sistema avanzado de disipación térmica y alto desempeño óptico.

Potencia	100W - 120W - 150W
Eficiencia	180 lm/W
Rango de Lúmenes	18,000 - 27,000 lm
IRC	≥70
Voltaje	100 - 277V~
Temperatura de Color	5,000K - 5,200K
Garantía	Hasta 5 años

HSL5

6,600 a 33,000 lm

Luminaria para Vialidad LED de alta eficiencia. Compatible con fotocelda de 3 y 5 pines. Diseño compacto y ligero, lo que facilita su instalación bajo los requerimientos de las normas nacionales.



Certificación	NOM 031
Potencia	40W - 50W - 60W - 80W - 100W - 120W - 150W - 200W
Eficiencia	165 lm/W
Rango de Lúmenes	6,600 - 33,000 lm
IRC	≥70
Protección	IK08, IP66
Temperatura de Color	5,000K
Garantía	Hasta 5 años

SUNEL

7,600 a 22,800 lm

Luminaria Punta de Poste con sistema fotovoltaico integrado. Su sólida estructura de aluminio y sensor de presencia, generan un mayor rendimiento y ahorro de energía. Está montada sobre un brazo de ángulo ajustable.



Certificación	NOM, ANCE
Potencia	40W - 60W - 80W - 120W
Rango de Lúmenes	7,600 - 22,800 lm
Panel Solar (Mono)	42W - 120W
Capacidad de Batería	346 - 460 - 691WH
Protección	IP67
Temperatura de Color	6,000K
Garantía	Hasta 5 años

Sede Corporativa

(+52) 811004 9491 

www.lichttek.com 

comercial@lichttek.com 

Torre Hélicon, San Pedro Garza García, N.L. 

Oficina Comercial Centro - Bajío

(+52) 442 878 7041 

(+52) 452 255 099 36 

www.lichttek.com 

comercial.bajio@lichttek.com 

World Trade Center Querétaro, Piso 6, Oficina 607, Paseo de la República
Km13020, Juniquilla, 76230 Santiago de Querétaro, Querétaro. 